

# GENERADOR GASOLINA TECHPRO EGG4500iO

## DESCRIPCIÓN:

Los generadores Hylux inverter son equipos portátiles que entregan energía eficiente y estable. Su tecnología inverter permite un diseño más compacto, menor consumo de combustible y una onda sinusoidal pura, segura para equipos electrónicos sensibles. Estos equipos son ideales para uso doméstico, comercial y trabajos en terreno.



MARCO



TAPA LLENADO  
COMBUSTIBLE



MEDIDOR  
DIGITAL



PANEL  
DE CONTROL



**CARACTERÍSTICAS:**

- El generador Hylux TechPro EGG4500io es un generador a gasolina monofásico inverter, que se destaca por su significativa capacidad de generación, ofreciendo una corriente nominal de 3.5 kW y una corriente máxima de 3.8 kW.
- Diseño compacto y liviano que permite su fácil transporte.
- Velocidad variable automática, ajustando las revoluciones del motor según la carga que se necesite, lo que se traduce en un menor consumo de combustible.
- Garantía 1 año, equipos con puesta en marcha.

**APLICACIONES RECOMENDADAS:**

Equipos con corriente de arranque, multiplicar consumo x 3\*



9 LED Light (15W c/u)



2 Laptop (45 W c/u)



1 Refrigerador (100 W x3\*)



1 Hervidor (1500W)



3 Celulares (20W c/u)



1 Ventilador (40W)



1 TV (150W)



Uso recomendado para electrodependientes y telecomunicaciones

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

SEC HYLUX

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| MODELO                                            | <b>EGG4500IO</b>                      |
| Tensión (V) Frecuencia (Hz)                       | <b>220/50 Hz</b>                      |
| Potencia Nominal COP                              | <b>3,5 kW / 3,5 kVA</b>               |
| Potencia Máxima MAX                               | <b>3,8 kW</b>                         |
| Corriente Nominal (A)                             | <b>15 A</b>                           |
| Regulación de Voltaje                             | <b>INVERTER</b>                       |
| Conexiones                                        | <b>2 salidas 220V / 16A</b>           |
| DC salida (USB)                                   | <b>USB 5V (1A + 2,1A)</b>             |
| Tipo de Motor                                     | <b>Monocilindrico, OHV, 4 Tiempos</b> |
| Refrigeración                                     | <b>Aire</b>                           |
| Partida                                           | <b>Manual</b>                         |
| Protección IP                                     | <b>IP23M</b>                          |
| Cilindrada                                        | <b>223CC</b>                          |
| Velocidad                                         | <b>3600 rpm</b>                       |
| Tipo de Combustible                               | <b>Gasolina</b>                       |
| Capacidad de Estanque                             | <b>8 L</b>                            |
| Tipo de Aceite                                    | <b>SAE 5W-30 / 10W-30 / 10W-40</b>    |
| Capacidad Carter de Aceite                        | <b>0.6L</b>                           |
| Peso (kg)                                         | <b>26 kg</b>                          |
| Nivel de Ruido                                    | <b>74.5 dB (A)/ 7 m</b>               |
| N° de Serie                                       | <b>En cuerpo de la máquina</b>        |
| Tipo de Batería                                   | <b>/</b>                              |
| Horario laboral continuo                          | <b>6h aprox.</b>                      |
| Indicadores de aceite, sobrecarga y salida de CA. | <b>Si</b>                             |
| USB port                                          | <b>No</b>                             |



000000522643